

ANTIFOAM

Ürün Teknik Bilgisi

Tanım

ANTIFOAM toz boyaya sonradan eklenerek degassing (gaz giderici, iğne deliği giderici) özelliği vermede kullanılan bir katkıdır. Bu özellik asıl olarak gözenekli malzemeler veya galvaniz yüzeyler için önerilmektedir.

Genel Özellikleri

Kullanıma hazır toz boyaya eklenerek kullanılır
Homojen degassing özelliği elde edilir

Ürün Özellikleri

Görünüş	Beyaz toz
Yoğunluk	1.0 gr/cm ³
Damla Noktası	140°C
Raf Ömrü	24 ay (açılmamış pakette, 10°C – 40°C)

Kullanım

ANTIFOAM kullanıma hazır toz boyaya ağırlıkça 3.0% eklenerek degassing özelliği elde edilir.

Öneri ve Limitler

Karıştırma, toz boya rengi ve tipinden ve fırınlama şartlarından kaynaklanan farklılıklardan dolayı boyanın parlaklığı düşebilir.

Homojen degassing özelliği için uygun karıştırma yapıldığından emin olunmalıdır.

Taşıma ve Stok

Taşıma	Tehlikeli malzeme değildir. Özel taşıma gerektirmez
Depolama şartları	Kapalı kutuda, depo sıcaklığı 10 – 40°C arasında olmalıdır.

UYARI: Burada verilen tüm bilgiler araştırma ve tecrübelerimize dayanmaktadır. Bu bilgiler iyi niyetle, doğruluğuna inanılarak verilmiştir. Resmi bir garanti belgesi niteliğinde değildir. İBA KİMYA'nın ürün geliştirme politikasına uygun olarak haber verilmeden spesifikasyonlarda değişiklik yapılabilir.