

TEX-ADD

Ürün Teknik Bilgisi

Tanım

TEX-ADD düz yüzeyli toz boyaya sonradan eklenerek pütürlü yüzey elde etmede kullanılan bir katkıdır.

Genel Özellikleri

Kullanıma hazır toz boyaya eklenerek kullanılır
Homojen pütürlü efekt elde edilir

Ürün Özellikleri

Görünüş	Beyaz toz
Yoğunluk	1.2 gr/cm ³
Erime Noktası	80 – 115°C
Raf Ömrü	24 ay (açılmamış pakette, 10°C – 40°C)

Kullanım

TEX-ADD, kullanıma hazır toz boyaya ağırlıkça 1.0 – 2.0% eklenerek pütürlü yüzey elde edilir.

Öneri ve Limitler

Karıştırma, toz boya rengi ve tipinden ve fırınlama şartlarından kaynaklanan farklılıklardan dolayı pütür efekti farklılık gösterebilir. Uygulayıcı, deneme yanılma yöntemi ile **TEX-ADD** oranında değişiklikler yaparak uygun pütür elde edebilir. Homojen pütür efekti elde etmek için uygun karıştırma yapıldığından emin olunmalıdır. **TEX-ADD** diğer toz boyalardan ayrı bir yerde saklanmalıdır.

Taşıma ve Stok

Taşıma	Tehlikeli malzeme değildir. Özel taşıma gerektirmez
Depolama şartları	Kapalı kutuda, depo sıcaklığı 10 – 40°C arasında olmalıdır.

UYARI: Burada verilen tüm bilgiler araştırma ve tecrübelerimize dayanmaktadır. Bu bilgiler iyi niyetle, doğruluğuna inanılarak verilmiştir. Resmi bir garanti belgesi niteliğinde değildir. İBA KİMYA'nın ürün geliştirme politikasına uygun olarak haber verilmeden spesifikasyonlarda değişiklik yapılabilir.