

IBAFLEX

Ürün Teknik Bilgisi

Tanım

IBAFLEX (..E) toz boyalar boyama sonrası bükülmesi gereken profiller için geliştirilmiştir. Bu toz boyalar tüm serilerde uygulanabilir.

Genel Özellikleri

Mükemmel esneklik
Boyama sonrası bükülebilme
Tüm serilerde uygulanabilir
Çok iyi mekanik özellikler
Çevreye daha az atık ve kirlenme

Kullanım Alanları

Beyaz eşya
Ev gereçleri
Mimari uygulamalar

Ürün Özellikleri

UV Dayanım	Ürünün serisinin Ürün Teknik Bilgi formuna bakınız.
Renk	Tüm renkler
Yüzey	Parlak GLE – Yarıparlak HRE – Yarım mat CSE – Mat CME – Pütürlü WRE – İnce Pütürlü STE - SPE
Yoğunluk	Ürünün serisinin Ürün Teknik Bilgi formuna bakınız.
Raf Ömrü	Ürünün serisinin Ürün Teknik Bilgi formuna bakınız.

Uygulama Bilgisi

Uygulama	Ürünün serisinin Ürün Teknik Bilgi formuna bakınız.
Kürlenme	Ürünün serisinin Ürün Teknik Bilgi formuna bakınız.
Film Kalınlığı	Ürünün serisinin Ürün Teknik Bilgi formuna bakınız.

Boya Filmi Özellikleri

Ürünün serisinin Ürün Teknik Bilgi formuna bakınız.

Uygulama Rehberi

IBAFLEX toz boyalar özel bir uygulama gerektirmez. Ürün serisinin Ürün Teknik Bilgi formuna bakınız.

IBAFLEX

Bakım

IBAFLEX toz boya ile boyalı yüzeylerin uzun süre temiz kalması için, düzenli olarak yüzey ılık deterjanlı su ile yıkanmalı ve su ile durulanmalıdır.

Çok kuvvetli temizleyici malzemeler tavsiye edilmez.

Sağlık ve Güvenlik

IBAFLEX toz boyalar için hazırlanan Güvenlik Bilgi Formu (GBF), maruziyet halinde sağlığa etkisi ve personel korunma malzemeleri hakkında bilgi içerir. Daha detaylı bilgi için Satış ve Müşteri Servis ofisleri ile temasa geçiniz.

Öneri ve Limitler

Uygulama ve fırınlama şartlarında meydana gelebilecek farklılıklar sonucunda, IBAFLEX toz boyada, İBA Kimyanın hazırladığı numuneler veya üretim plakaları ile müşteri malzemeleri arasında farklılık meydana gelebilir. Bu nedenle, ürünün ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğu uygulayıcı ve/veya müşterisine aittir.

Optimum performans için, tavsiye edilen kürlenmiş boya film kalınlığı ve kürlenme şartları sağlanmalıdır.

Taşıma ve Stok

Kutulama	15-20-25 kg polietilen poşet ve oluklu karton kutularda
Taşıma	Tehlikeli malzeme değildir. Özel taşıma gerektirmez
Depolama şartları	Depo sıcaklığı < 30°C ve bağıl nem < %50 olmalıdır. Kapalı kutularda muhafaza edilmelidir.

UYARI: Burada verilen tüm bilgiler araştırma ve tecrübelerimize dayanmaktadır. Bu bilgiler iyi niyetle, doğruluğuna inanılarak verilmiştir. Resmi bir garanti belgesi niteliğinde değildir. İBA KİMYA'nın ürün geliştirme politikasına uygun olarak haber verilmeden spesifikasyonlarda değişiklik yapılabilir.