

## IBAMAGIC

# Ürün Teknik Bilgisi

### Tanım

IBAMAGIC toz boyalar, boyanan yüzeylere farklı açı ile bakıldığında farklı renk geçişleri veren dekoratif toz boyalardır.

### Genel Özellikleri

Renk değiştiren metalik efekt ile estetik görünüm  
Birçok seri ve koyu renklerde uygulanabilirlik  
Yüksek UV dayanımı  
Çevreye daha az atık ve kirlenme

### Kullanım Alanları

Bisiklet  
Eğlence ekipmanları  
Ev aletleri  
Dekoratif uygulamalar

### Ürün Özellikleri

<b>Renk</b>	Tercihen koyu renkler
<b>Yüzey</b>	Parlak GL – Yarıparlak HR – Yarım mat CS – Mat CM – Pütürlü WR – İnce Pütürlü ST – İpek Pütürlü SP
<b>Yoğunluk</b>	Boyanın serisine ait Ürün Teknik Bilgisine bakılmalıdır.
<b>Raf Ömrü</b>	Boyanın serisine ait Ürün Teknik Bilgisine bakılmalıdır.

### Uygulama Bilgisi

<b>Uygulama</b>	IBAMAGIC toz boyalar normal boyalara göre daha düşük voltaj ile ve tabanca mesafesi artırılarak uygulanmalıdır. 40-60 kilovolt negatif gerilim sağlayan korona elektrostatik toz boya tabancaları ile uygulanır.
<b>Dikkat!</b>	Yüksek oranda metalik pigment içeren ürünlerin tribo sistem ile uygulanması tavsiye edilmez. Tribo ve korona tabanca ile uygulanmış boyaların görünüşünde farklılıklar olur.
<b>Kürlenme</b>	Boyanın serisine ait Ürün Teknik Bilgisine bakılmalıdır.
<b>Film Kalınlığı</b>	Boyanın serisine ait Ürün Teknik Bilgisine bakılmalıdır.

### Boya Filmi Özellikleri

Ürünün serisinin Ürün Teknik Bilgi formuna bakınız.

### Uygulama Rehberi

IBAMAGIC toz boyalar özel bir uygulama gerektirmez. Ürün serisinin Ürün Teknik Bilgi formuna bakınız.

# IBAMAGIC

## Bakım

**IBAMAGIC** toz boya ile boyalı yüzeylerin uzun süre temiz kalması için, düzenli olarak yüzey ılık deterjanlı su ile yıkanmalı ve su ile durulanmalıdır. Yüzeyi çizmeyen yumuşak bez kullanılmalıdır. Kimyasal dayanımı olmayan ürünlerde kullanılan deterjanın pH değeri nötr olmalı. Yüzey uzun süre deterjanlı bırakılmamalı, hemen su ile durulanmalıdır. Çok kuvvetli temizleyici malzemeler tavsiye edilmez.

## Sağlık ve Güvenlik

**IBAMAGIC** toz boyalar için hazırlanan Güvenlik Bilgi Formu (GBF), maruziyet halinde sağlığa etkisi ve personel korunma malzemeleri hakkında bilgi içerir. Daha detaylı bilgi için Satış ve Müşteri Servis ofisleri ile temasa geçiniz.

## Öneri ve Limitler

Uygulama ve fırınlama şartlarında meydana gelebilecek farklılıklar sonucunda, **IBAMAGIC** toz boyada, İBA Kimyanın hazırladığı numuneler veya üretim plakaları ile müşteri malzemeleri arasında farklılık meydana gelebilir. Bu nedenle, ürünün ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğu uygulayıcı ve/veya müşterisine aittir.

Optimum performans için, tavsiye edilen kürlenmiş boya film kalınlığı ve kürlenme şartları sağlanmalıdır.

Farklı toz boya tabancaları, sistemler ve uygulama parametreleri **IBAMAGIC** toz boyaların görünümü etkiler.

Geridönüş boya kullanıldığında metalik görünüm değişebilir. Geridönüş boya kullanılacak ise homojen olarak eklenmelidir.

## Taşıma ve Stok

<b>Kutulama</b>	15-20-25 kg polietilen poşet ve oluklu karton kutularda
<b>Taşıma</b>	Tehlikeli malzeme değildir. Özel taşıma gerektirmez
<b>Depolama şartları</b>	Depo sıcaklığı < 30°C ve bağıl nem < %50 olmalıdır. Kapalı kutularda muhafaza edilmelidir.

*UYARI: Burada verilen tüm bilgiler araştırma ve tecrübelerimize dayanmaktadır. Bu bilgiler iyi niyetle, doğruluğuna inanılarak verilmiştir. Resmi bir garanti belgesi niteliğinde değildir. İBA KİMYA'nın ürün geliştirme politikasına uygun olarak haber verilmeden spesifikasyonlarda değişiklik yapılabilir.*