

IBABOARD

Ürün Teknik Bilgisi

Tanım

IBABOARD toz boyalar, beyaz tahta kalemine ve tebeşire karşı mükemmel kimyasal dayanıma ve çizilme direncine sahip fırın kürlendirmeli epoksi reçineleri ve yüksek çapraz bağlanma sağlayan özel bağlayıcı ajanlar ile yapılan boyalardır. Yazılar silindiğinde iz kalmaması için özel olarak geliştirilmiş ürünlerdir.

Genel Özellikleri

Mükemmel kimyasal dayanım
Çok iyi çizilme direnci
Kolay silinebilme
Çevreye daha az atık ve kirlenme

Kullanım Alanları

Beyaz tahta
Kara tahta
Dekoratif uygulamalar

Ürün Özellikleri

Seriler:	Beyaz tahta için: EE29 ve PU40; Kara tahta için: EE34 mat
Yayılma	Mükemmel
Yüzey	Boyanın serisine ait Ürün Teknik Bilgisine bakılmalıdır.
Yoğunluk	Boyanın serisine ait Ürün Teknik Bilgisine bakılmalıdır.
Raf Ömrü	Boyanın serisine ait Ürün Teknik Bilgisine bakılmalıdır.

Uygulama Bilgisi

Boyanın serisine ait Ürün Teknik Bilgisine bakılmalıdır.

Boya Filmi Özellikleri

Boyanın serisine ait Ürün Teknik Bilgisine bakılmalıdır.

Uygulama Rehberi

IBABOARD toz boyalar özel bir uygulama gerektirmez. Ürün serisinin Ürün Teknik Bilgi formuna bakınız.

Bakım

IBABOARD ile boyalı yüzeylerin uzun süre temiz kalması için, düzenli olarak yüzey ılık deterjanlı su ile yıkanmalı ve su ile durulanmalıdır. Çok kuvvetli temizleyici malzemeler tavsiye edilmez.

IBABOARD

Sağlık ve Güvenlik

IBABOARD toz boyalar için hazırlanan Güvenlik Bilgi Formu (GBF), maruziyet halinde sağlığa etkisi ve personel korunma malzemeleri hakkında bilgi içerir. Daha detaylı bilgi için Satış ve Müşteri Servis ofisleri ile temasa geçiniz.

Öneri ve Limitler

Uygulama ve fırınlama şartlarında meydana gelebilecek farklılıklar sonucunda, **IBABOARD** toz boyada, İBA Kimyanın hazırladığı numuneler veya üretim plakaları ile müşteri malzemeleri arasında farklılık meydana gelebilir. Bu nedenle, ürünün ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğu uygulayıcı ve/veya müşterisine aittir. Optimum performans için, tavsiye edilen kürlenmiş boya film kalınlığı ve kürlenme şartları sağlanmalıdır.

Taşıma ve Stok

Kutulama	15-20-25 kg polietilen poşet ve oluklu karton kutularda
Taşıma	Tehlikeli malzeme değildir. Özel taşıma gerektirmez
Depolama şartları	Depo sıcaklığı < 30°C ve bağıl nem < %50 olmalıdır. Kapalı kutularda muhafaza edilmelidir.

UYARI: İşbu ürün teknik bilgisinde yer alan tüm bilgiler, güncel bilgi ve deneyimlerimize dayanmakta olup, yeni teknoloji ve deneyimlerin ortaya çıkması ile değişebilir. Uygulama koşulları, ürünün kullanıldığı yüzey, fiziksel koşullar ve diğer değişkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebileceğinden, kullanıcıların ürünün kendisinden beklenen amaca uygunluğunun tespiti için kendi testlerini yaptırması gerekmektedir. Ürünün uygulaması, kullanılması ve işlenmesi kontrolümüz ve gözetimimizin dışında gerçekleştiğinden, bu konularda şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Buna ilave olarak garanti yükümlülüğüne aykırılıktan dolayı sorumluluğumuz münhasran ürünün değiştirilmesi veya bedelinin iadesi ile sınırlı olup, hiçbir şekilde arazi ve dolaylı zararları kapsamamaktadır.