

IBAFDA

Ürün Teknik Bilgisi

Tanım

IBAFDA (..F) toz boyalar direkt olmayan yiyecek teması için geliştirilmiş hammaddeler ile formüle edilen özel toz boyalardır. Gıda ve İlaç Yönetmeliği, Başlık 21, Konu 175.300; Reçineli ve Polimerik Boyalar kuralları'na uygun şekilde tüm seriler için uygulanabilir.

Genel Özellikleri

Direkt olmayan gıda temasına uygun
Tüm serilerde uygulanabilir
Çevreye daha az atık ve kirlenme

Kullanım Alanları

Beyaz eşya
French press
Ev gereçleri

Ürün Özellikleri

UV Dayanım	Ürünün serisinin Ürün Teknik Bilgi formuna bakınız.
Renk	Tüm renkler
Yüzey	Parlak GLF – Yarıparlak HRF – Yarım mat CSF – Mat CMF – Pütürlü WRF – İnce Pütürlü STF - SPF
Yoğunluk	Ürünün serisinin Ürün Teknik Bilgi formuna bakınız.
Raf Ömrü	Ürünün serisinin Ürün Teknik Bilgi formuna bakınız.

Uygulama Bilgisi

Uygulama	Ürünün serisinin Ürün Teknik Bilgi formuna bakınız.
Kürlenme	Ürünün serisinin Ürün Teknik Bilgi formuna bakınız.
Film Kalınlığı	Ürünün serisinin Ürün Teknik Bilgi formuna bakınız.

Boya Filmi Özellikleri

Ürünün serisinin Ürün Teknik Bilgi formuna bakınız.

Uygulama Rehberi

IBAFDA özel bir uygulama gerektirmez. Ürün serisinin Ürün Teknik Bilgi formuna bakınız.

IBAFDA

Bakım

IBAFDA ile boyalı yüzeylerin uzun süre temiz kalması için, düzenli olarak yüzey ılık deterjanlı su ile yıkanmalı ve su ile durulanmalıdır.

Çok kuvvetli temizleyici malzemeler tavsiye edilmez.

Sağlık ve Güvenlik

IBAFDA için hazırlanan Güvenlik Bilgi Formu (GBF), maruziyet halinde sağlığa etkisi ve personel korunma malzemeleri hakkında bilgi içerir. Daha detaylı bilgi için Satış ve Müşteri Servis ofisleri ile temasa geçiniz.

Öneri ve Limitler

Uygulama ve fırınlama şartlarında meydana gelebilecek farklılıklar sonucunda, **IBAFDA** toz boyada, İBA Kimyanın hazırladığı numuneler veya üretim plakaları ile müşteri malzemeleri arasında farklılık meydana gelebilir. Bu nedenle, ürünün ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğu uygulayıcı ve/veya müşterisine aittir.

Optimum performans için, tavsiye edilen kürlenmiş boya film kalınlığı ve kürlenme şartları sağlanmalıdır.

Direkt yiyecek teması için uygun değildir.

Taşıma ve Stok

Kutulama	15-20-25 kg polietilen poşet ve oluklu karton kutularda
Taşıma	Tehlikeli malzeme değildir. Özel taşıma gerektirmez
Depolama şartları	Depo sıcaklığı < 30°C ve bağıl nem < %50 olmalıdır. Kapalı kutularda muhafaza edilmelidir.

UYARI: İşbu ürün teknik bilgisinde yer alan tüm bilgiler, güncel bilgi ve deneyimlerimize dayanmakta olup, yeni teknoloji ve deneyimlerin ortaya çıkması ile değişebilir. Uygulama koşulları, ürünün kullanıldığı yüzey, fiziksel koşullar ve diğer değişkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebileceğinden, kullanıcıların ürünün kendisinden beklenen amaca uygunluğunun tespiti için kendi testlerini yaptırması gerekmektedir. Ürünün uygulaması, kullanılması ve işlenmesi kontrolümüz ve gözetimimizin dışında gerçekleştiğinden, bu konularda şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Buna ilave olarak garanti yükümlülüğüne aykırılıktan dolayı sorumluluğumuz münhasıran ürünün değiştirilmesi veya bedelinin iadesi ile sınırlı olup, hiçbir şekilde arazi ve dolaylı zararları kapsamamaktadır.