

TEX-ADD

Ürün Teknik Bilgisi

Tanım

TEX-ADD düz yüzeyli toz boyaya sonradan eklenerek pütürlü yüzey elde etmede kullanılan bir katkıdır.

Genel Özellikleri

Kullanıma hazır toz boyaya eklenerek kullanılır
Homojen pütürlü efekt elde edilir

Ürün Özellikleri

Görünüş	Beyaz toz
Yoğunluk	1.2 gr/cm ³
Erime Noktası	80 – 115°C
Raf Ömrü	24 ay (açılmamış pakette, 10°C – 40°C)

Kullanım

TEX-ADD, kullanıma hazır toz boyaya ağırlıkça 1.0 – 2.0% eklenerek pütürlü yüzey elde edilir.

Öneri ve Limitler

Karıştırma, toz boya rengi ve tipinden ve fırınlama şartlarından kaynaklanan farklılıklardan dolayı pütür efekti farklılık gösterebilir. Uygulayıcı, deneme yanılma yöntemi ile **TEX-ADD** oranında değişiklikler yaparak uygun pütür elde edebilir. Homojen pütür efekti elde etmek için uygun karıştırma yapıldığından emin olunmalıdır. **TEX-ADD** diğer toz boyalardan ayrı bir yerde saklanmalıdır.

Taşıma ve Stok

Taşıma	Tehlikeli malzeme değildir. Özel taşıma gerektirmez
Depolama şartları	Kapalı kutuda, depo sıcaklığı 10 – 40°C arasında olmalıdır.

UYARI: İşbu ürün teknik bilgisinde yer alan tüm bilgiler, güncel bilgi ve deneyimlerimize dayanmakta olup, yeni teknoloji ve deneyimlerin ortaya çıkması ile değişebilir. Uygulama koşulları, ürünün kullanıldığı yüzey, fiziksel koşullar ve diğer değişkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebileceğinden, kullanıcıların ürünün kendisinden beklenen amaca uygunluğunun tespiti için kendi testlerini yaptırması gerekmektedir. Ürünün uygulaması, kullanılması ve işlenmesi kontrolümüz ve gözetimimizin dışında gerçekleştiğinden, bu konularda şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Buna ilave olarak garanti yükümlülüğüne aykırılıktan dolayı sorumluluğumuz münhasıran ürünün değiştirilmesi veya bedelinin iadesi ile sınırlı olup, hiçbir şekilde arzi ve dolaylı zararları kapsamamaktadır.